

*Apollo INo-DRY 2000 droogoven*

*Standaard uitrusting:*

- *Volledig AISI 304 roestvrijstaal exterieur*
- *Binnenwerk van AISI 304 roestvrijstaal*
- *4 zwenkwielen met rem en 2 zwenkwielen zonder rem*
- *Verstelbaar drukschot t.b.v. optimaal droog proces*
- *CE keurmerk*
- *Mechanische espagnolet deurvergrendeling*
- *Bescherming , klasse 2.0 volgens DIN 12880*
- *Elektronische temperatuurregelaar met digitaal display met de mogelijkheid om de temperatuurinstelling elke 0,1k te wijzigen*
- *6 legroosters van roestvrijstaal*



*Optionele uitrusting:*

- *ATEX Veiligheid*
- *Stroomuitval alarm*
- *Temperatuuropnemer*
- *Wijziging van het standaardtemperatuurbereik*
- *Doorvoer in de wand*
- *150 mm lade*
- *Extra roestvrijstaal planken (legroosters of inox draad)*
- *LED verlichting*
- *Temperatuur instelbare legplanken*
- *Regelbare ventilatorsnelheid*
- *Magnetisch deurslot*
- *HEPA filter op schoorsteen*
- *AISI 316 of andere legeringen*

## Technische data

	Breedte	Diepte	Hoogte
Externe afmetingen [mm]	1542	1170	2350
Interne afmetingen [mm]	1308	960	1706
Type verwarming	Elektrisch		
Type ventilatie	Geforceerd		
Bruto inhoud	2151 [dm <sup>3</sup> ]		
Netto inhoud	2142 [dm <sup>3</sup> ]		
Gewicht	650 [kg]		
Maximale belasting	500 [kg]		
Aantal planken	Max. 13		
Aantal geleiders / horizontale steunen	13		
Maximale plankbelasting	20 [kg]		
Temperatuurbereik	+5 boven omgevingstemp. ... +150 [°C]		
Vermogen	400/50 [V/hz]		
Aantal externe deuren	2		
Dagelijks energieverbruik	Gebruikersafhankelijk		
Vermogenscategorie	6500 [W]		

## Afmetingen INo-DRY 2000



Uniforme temperatuur



Elektrische verwarming



Geventileerde luchtstroom



2 zwenkwielen met rem en 2 zwenkwielen zonder rem



Optimale droging



Maatwerk mogelijk